

## Die distybox 300...

**ist die schnurlose Lösung zum Anschluss von analogen Endgeräten innerhalb der üblichen Reichweite Ihrer DECT/GAP Basisstation. Entscheiden Sie über den Standort Ihrer Endgeräte (z. B. Faxgerät) und seien Sie frei von Kabelverbindungen.**

Die distybox 300 wurde speziell für den Bereich Haushalt und kleine Büros entwickelt und wird ganz einfach mit Hilfe eines analogen Telefones auf Ihre persönliche Anwendung eingestellt.

### Anwendungsgebiete:

Anschlussmöglichkeit an DECT / GAP Telefonanlage oder vorhandenes schnurloses Telefon für beliebige analoge Endgeräte wie:  
**Fax, Telefon, Anrufbeantworter Modem (bis 9600 bit/s)**

### Außerdem bietet die distybox300 Ihnen Lösungen für viele weitere Einsatzgebiete:

Türfreisprechanlage ohne zusätzliche TK Anlage

Messwertübertragung für Telemetrie Anwendungen

Übertragung von Signalen, z. B. Alarmsensoren

Anschaltung von Datenterminals, z. B. Point of Sale Terminals (POS)



### Technische Daten

- DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications)
- GAP (Generic Access Protocol)
- Automatisches Einbuchen in DECT-Basis
- Plug and Play
- CLIP (Rufnummernübertragung)
- Wählverfahren: DTMF
- Interne Vermittlungsmöglichkeit
- Interne Antenne
- Frequenzbereich: 1880 bis 1900 MHz
- Sendeleistung: 10 mW im Mittel
- Sprachübertragung: 32 kbit/s ADPCM
- Faxbetrieb Gruppe 3, V. 29 max. mit 9600 bit/s
- Modembetrieb: max. mit 9600 bit/s
- u.v.m.